

## **Krav til levering af PDF filer klar til CTP og tryk**

- **Beskæring:**  
PDF filer skal altid have en beskæring på mindst 3 mm ud over det færdige format på alle ledder.
- **Skæremærker:**  
PDF filer skal altid indeholde skæremærker. Disse skal som minimum være placeret 2 mm fra det færdigskårne papirs format.
- **Perforeringsmærker og stanseform:**  
Perforeringsmærker og stanseforme laves i en spotfarve. Der må ikke slås hul til disse. Der skal altid være overprint på perforeringsmærker og stanseform.
- **Sider:**  
Leveres i rigtig rækkefølge fra 1-xx og som enkeltsidet, men i et dokument – IKKE som opslag.  
Dog kan der være undtagelser ved omslag. Forhør nærmere.
- **Skrifter:**  
Alle skrifter brugt i dokumentet skal være vedlagt (embedded) i PDF filen.
- **Billeder:**
  - Billeder skal være højopløste. Det anbefales, at billeder er 300 dpi til CMYK-konverterede billeder.
  - Gråtone-billeder skal være mindst 600 dpi, mens bitmap-billeder skal være 1200 dpi.
  - Billeder skal være CMYK, s/h eller spot farve – afhængigt af opgaven.
  - Bemærk, at billeder, der er leveret som RGB eller LAB, skal konverteres og eventuelt farvekorrigeres.
- **Illustrationer:**  
Illustrationer skal være som vektorbaseret grafik.
- **Farver/separation:**  
Vi modtager helst useparerede filer (composit), men kan også modtage separerede filer.

For yderligere informationer kontakt Formula A/S.